

---

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczące modernizacji Oddziałów Szpitalnych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa  
INWESTOR : Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie  
ADRES INWESTORA : ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa  
BRANŻA : BUDOWLANO - MONTAŻOWA - PIĘTRO II  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mgr inż. arch. Andrzej Wranka  
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2018 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Marzec 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KONDYGNACJA III, PIĘTRO II, ODDZIAŁ V</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbiorki i demontaże</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0818-05				
1		550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
1		150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - glazura	m <sup>2</sup>		
d.1.	0820-08				
1		500	m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i demontaż drzwi	szt.		
d.1.	0354-04				
1		50	szt.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	KNR-W 3	Demontaż drzwi płytowych	szt.		
d.1.	0702-05				
1		50	szt.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
6	KNR-W 2-15	Demontaż grzejników	szt.		
d.1.	0424-06				
1		50	szt.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0346-03				
1		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja odpadów i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-11				
1		310	m <sup>3</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
9	KNR 4-01	Wywiezienie i utylizacja odpadów i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-12	Krotność = 29			
1		310	m <sup>3</sup>	310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
<b>2</b>		<b>KLATKA SCHODOWA NR 4</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
10	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m <sup>2</sup>		
d.2.	0120-02				
1		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
11	KNR 2-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19	m		
d.2.	0126-05				
1		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
12	KNR-W 2-02	Zadaszenie nad wejściem	m <sup>2</sup>		
d.2.	0508-01				
1		5*1.5*1.5	m <sup>2</sup>	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
13	KNR-W 4-01	Przyklejenie pasków antypoślizgowych	m		
d.2.	0815-08				
1		300	m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
14	KNR 2	Ostony na grzejniki z blachy aluminiowej perforowanej w ramce z kształtowników stalowych C 4x4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	1703-01				
1		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AT-02	Obsadzenie narożników zabezpieczających	m		
d.2.	2057-01				
1		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
16	KNR 2-02	Naprawa podokienników	szt		
d.2.	0129-02				
1		50	szt	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>2.2</b>		<b>Remont balustrad</b>			
17	KNR 4-04	Rozebranie starych balustrad schodowych	m		
d.2.	0804-01				
2		35	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
18	KNR-W 2-02	Balustrady wewnętrzne schodowe prętowe spawane	m <sup>2</sup>		
d.2.	1207-01				
2		35	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
<b>2.3</b>		<b>Schody wejściowe</b>			
19	KNR-W 7-12	Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - schody	m <sup>2</sup>		
d.2.	0302-01				
3		1.46*4.80	m <sup>2</sup>	7.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.008</b>
20	ZKNR C-2	Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - np. Ceresit CD 25 (2kg/m2/mm)	m <sup>2</sup>		
d.2.	0815-04				
3		1.46*4.80	m <sup>2</sup>	7.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.008</b>
21	KNR 0-12	Okładziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	1120-04				
3		1.46*4.80	m <sup>2</sup>	7.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.008</b>
22	KNR 2-02	Kratki do obuwia - Kraty WEMA	m <sup>2</sup>		
d.2.	1219-07				
3		1.50*0.80	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
23	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe z gumy	m <sup>2</sup>		
d.2.	1219-03				
3		1.50*1.20	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
<b>3</b>		<b>STOLARKA I ŚLUSARKA</b>			
<b>3.1</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 1 - 0.80x2.10</b>			
<b>1</b>					
24	KNNR 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
d.3.	1103-01				
1.1		0.80*2.10	m <sup>2</sup>	1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
25	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.3.	1025-01				
1.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR AL-01	Samozamykacz do drzwi	szt		
d.3.	0304-06				
1.1		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
d.3.	0921-03				
1.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.3. 1.1	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29 d.3. 1.1	KNR-W 4-01 0921-15	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
30 d.3. 1.1	KNR-W 4-01 0324-01	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.1. 2</b>		<b>Drzwi D 2 - 0.80x2.10</b>			
31 d.3. 1.2	KNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.10*(6+3)	m <sup>2</sup>	15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
32 d.3. 1.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
33 d.3. 1.2	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
34 d.3. 1.2	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
35 d.3. 1.2	KNR-W 4-01 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
36 d.3. 1.2	KNR-W 4-01 0921-15	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
37 d.3. 1.2	KNR-W 4-01 0324-01	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>3.1. 3</b>		<b>Drzwi D 3 - 0.80x2.10</b>			
38 d.3. 1.3	KNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne, drewniane, jednoskrzydłowe, w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		5.04 <0.80*2.10*(+3)>	m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
39 d.3. 1.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
40 d.3. 1.3	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
41 d.3. 1.3	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 1.3	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
43	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 1.3	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 1.3	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 4 - 0.90x2.10</b>			
<b>4</b>					
45	KNR 2 d.3. 1103-01 1.4	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne, drewniane, przylgowe, jednoskrzydłowe w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.10*14	m <sup>2</sup>	26.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.460</b>
46	KNR-W 2-02 d.3. 1025-01 1.4	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
47	KNR AL-01 d.3. 0304-06 1.4	Samozamykacz do drzwi	szt		
		14	szt	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
48	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.4	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
49	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 1.4	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
50	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 1.4	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
51	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 1.4	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 5 - 0.90x2.10</b>			
<b>5</b>					
52	KNR 2 d.3. 1103-01 1.5	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, pełne, drewniane, jednoskrzydłowe w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.10*(5)	m <sup>2</sup>	9.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>
53	KNR-W 2-02 d.3. 1025-01 1.5	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
54	KNR AL-01 d.3. 0304-06 1.5	Samozamykacz do drzwi	szt		
		5	szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
55	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.5	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 1.5	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
57	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 1.5	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
58	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 1.5	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 6 - 0.90x2.10</b>			
<b>6</b>					
59	KNR 2 d.3. 1103-02 1.6	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane, jednoskrzydłowe, w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		10.90*2.10*3	m <sup>2</sup>	68.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.670</b>
60	KNR-W 2-02 d.3. 1025-01 1.6	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
61	KNR AL-01 d.3. 0304-06 1.6	Samozamykacz do drzwi	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
62	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.6	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
63	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 1.6	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
64	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 1.6	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
65	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 1.6	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 7 - 0.90x2.10</b>			
<b>7</b>					
66	KNR 2 d.3. 1103-01 1.7	Skrzydła drzwiowe wewnętrznych pełne, drewniane, jednoskrzydłowe, przylgowe, w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.10	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
67	KNR-W 2-02 d.3. 1025-01 1.7	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	KNR AL-01 d.3. 0304-06 1.7	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.7	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 1.7	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 1.7	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 1.7	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 8 - 1.00x2.10</b>			
<b>8</b>					
73	KNR 2 d.3. 1103-01 1.8	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.10*4	m <sup>2</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
74	KNR-W 2-02 d.3. 1025-01 1.8	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
75	KNR AL-01 d.3. 0304-06 1.8	Samozamykacz do drzwi	szt		
		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
76	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.8	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
77	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 1.8	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
78	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 1.8	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 1.8	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 9 - 1.10x2.10</b>			
<b>9</b>					
80	KNR 2 d.3. 1103-01 1.9	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, drewniane, jednoskrzydłowe, pełne w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		1.10*2.10*(6)	m <sup>2</sup>	13.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.860</b>
81	KNR-W 2-02 d.3. 1025-01 1.9	Ościeżnice drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
82	KNR AL-01 d.3. 0304-06 1.9	Samozamykacz do drzwi	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
83	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.9	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 1.9	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
85	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 1.9	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
86	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 1.9	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 10 - 1.10x2.10</b>			
<b>10</b>					
87	KNR 2 d.3. 1103-01 1.10	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne drewniane, antywłamaniowe, pełne, jednoskrzydłowe, w kolorze BUK	m <sup>2</sup>		
		1.10*2.10	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
88	KNR-W 2-02 d.3. 1025-01 1.10	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
89	KNR AL-01 d.3. 0304-06 1.10	Samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
90	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.10	Założenie na nowym miejscu zamków	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
91	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 1.10	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
92	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 1.10	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 1.10	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 11 - 1,00x2,10</b>			
<b>11</b>					
94	KNR 0-19 d.3. 0931-06 1.11 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne D11 stalowe profilowe jednoskrzydłowe, z profili stalowych zamkniętych dwukomorowych z przekładką ognioochronna, wypełnione szkłem bezpiecznym ognioochronnym lub płytą stalową warstwową w kolorze IGP, wytrzymałość mechaniczna - klasa 3, trwałość mechaniczna - klas 8 zgodnie z PN-EN 12400-2004	m <sup>2</sup>		
		1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
95	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.11 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu zamka ASSA ABLOY ONE SYSTEM (N1000, N1050,N1550,N1510)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
96	KNR-W 4-01 d.3. 0921-17 1.11 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z rozetami i pochwytów	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR-W 4-01 d.3. 0921-12 1.11 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy ASSA ABLOY DC840	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
98	KNR-W 4-01 d.3. 0921-02 1.11 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - elektrozaczep	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
99	KNR-W 4-01 d.3. 0921-14 1.11 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu odbojów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3.1. 12</b>		<b>Drzwi D 12 - 1,10x2,10</b>			
100	KNR 0-19 d.3. 0931-06 1.12 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne D12 stalowe profilowe jednoskrzydłowe, z profili stalowych zamkniętych dwukomorowych z przekładką ognioochronną, wypełnione szkłem bezpiecznym ognioochronnym lub płytą stalową warstwową w kolorze IGP, wytrzymałość mechaniczna - klasa 3, trwałość mechaniczna - klas 8 zgodnie z PN-EN 12400-2004	m <sup>2</sup>		
		1.10*2.10	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
101	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.12 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu zamka ASSA ABLOY ONE SYSTEM (N1000, N1050,N1550,N1510)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	KNR-W 4-01 d.3. 0921-17 1.12 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z rozetami i pochwytów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	KNR-W 4-01 d.3. 0921-12 1.12 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy ASSA ABLOY DC840	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
104	KNR-W 4-01 d.3. 0921-02 1.12 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - elektrozaczep	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
105	KNR-W 4-01 d.3. 0921-14 1.12 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu odbojów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.1. 13</b>		<b>Drzwi D 13 - 1,40x2,10</b>			
106	KNR 0-19 d.3. 0931-06 1.13 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne D13 stalowe profilowe dwuskrzydłowe, z profili stalowych zamkniętych dwukomorowych z przekładką ognioochronną, wypełnione szkłem bezpiecznym ognioochronnym lub płytą stalową warstwową, w kolorze IGP, wytrzymałość mechaniczna - klasa 3, trwałość mechaniczna - klas 8 zgodnie z PN-EN 12400-2004	m <sup>2</sup>		
		1.40*2.10*2	m <sup>2</sup>	5.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
107	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.13 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu zamka ASSA ABLOY ONE SYSTEM (N1000, N1050,N1550,N1510)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
108	KNR-W 4-01 d.3. 0921-17 1.13 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z rozetami i pochwytów	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
109	KNR-W 4-01 d.3. 0921-12 1.13 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy ASSA ABLOY DC840	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
110	KNR-W 4-01 d.3. 0921-02 1.13 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - elektrozaczep	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
111	KNR-W 4-01 d.3. 0921-14 1.13 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu odbojów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 14 - 1,00x2,10</b>			
<b>14</b>					
112	KNR 0-19 d.3. 0931-06 1.14 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne D14- EI30 stalowe profilowe jednoskrzydłowe, z profili stalowych zamkniętych dwukomorowych z przekładką ognioochronna, wypełnione szkłem bezpiecznym ognioochronnym lub płytą stalową warstwową w kolorze IGP, wytrzymałość mechaniczna - klasa 3, trwałość mechaniczna - klas 8 zgodnie z PN-EN 12400-2004	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
113	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.14 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu zamka ASSA ABLOY ONE SYSTEM (N1000, N1050,N1550,N1510)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
114	KNR-W 4-01 d.3. 0921-17 1.14 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z rozetami i pochwytów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
115	KNR-W 4-01 d.3. 0921-12 1.14 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy ASSA ABLOY DC840	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
116	KNR-W 4-01 d.3. 0921-02 1.14 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - elektrozaczep	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117	KNR-W 4-01 d.3. 0921-14 1.14 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu odbojów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.1.</b>		<b>Drzwi D 15 - 1,00x2,10</b>			
<b>15</b>					
118	KNR 0-19 d.3. 0931-06 1.15 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne D15- EI30 stalowe profilowe jednoskrzydłowe, z profili stalowych zamkniętych dwukomorowych z przekładką ognioochronna, wypełnione szkłem bezpiecznym ognioochronnym lub płytą stalową warstwową w kolorze IGP, wytrzymałość mechaniczna - klasa 3, trwałość mechaniczna - klas 8 zgodnie z PN-EN 12400-2004	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
119	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.15 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu zamka ASSA ABLOY ONE SYSTEM (N1000, N1050,N1550,N1510)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120	KNR-W 4-01 d.3. 0921-17 1.15 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z rozetami i pochwytów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
121	KNR-W 4-01 d.3. 0921-12 1.15 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy ASSA ABLOY DC840	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR-W 4-01 d.3. 0921-02 1.15 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - elektrozaczep	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
123	KNR-W 4-01 d.3. 0921-14 1.15 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu odbojów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.1. 16</b>		<b>Drzwi D 16 - 1,10x2,10</b>			
124	KNR 0-19 d.3. 0931-06 1.16 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne D16- EI30 stalowe profilowe jednoskrzydłowe, z profili stalowych zamkniętych dwukomorowych z przekładką ognioochronną, wypełnione szkłem bezpiecznym ognioochronnym lub płytą stalową warstwową w kolorze IGP, wytrzymałość mechaniczna - klasa 3, trwałość mechaniczna - klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400-2004 1.10*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
125	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.16 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu zamka ASSA ABLOY ONE SYSTEM (N1000, N1050,N1550,N1510)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
126	KNR-W 4-01 d.3. 0921-17 1.16 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z rozetami i pochwytów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
127	KNR-W 4-01 d.3. 0921-12 1.16 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy ASSA ABLOY DC840	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
128	KNR-W 4-01 d.3. 0921-02 1.16 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - elektrozaczep	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
129	KNR-W 4-01 d.3. 0921-14 1.16 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu odbojów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.1. 17</b>		<b>Drzwi D 17 - 1,00x2.10</b>			
130	KNR 0-19 d.3. 0931-06 1.17 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne D17 - EI60,stalowe profilowe dwuskrzydłowe, z profili stalowych zamkniętych dwukomorowych z przekładką ognioochronną, wypełnione szkłem bezpiecznymognioochronnym lub płytą stalową warstwową w kolorze IGP, wytrzymałość mechaniczna - klasa 3, trwałość mechaniczna - klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400-2004 1.0*2.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
131	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 1.17 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu zamka ASSA ABLOY ONE SYSTEM (N1000, N1050,N1550,N1510)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
132 d.3. 1.17	KNR-W 4-01 0921-17 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z rozetami i pochwytów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
133 d.3. 1.17	KNR-W 4-01 0921-12 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy ASSA ABLOY DC840	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
134 d.3. 1.17	KNR-W 4-01 0921-02 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - elektrozaczep	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
135 d.3. 1.17	KNR-W 4-01 0921-14 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu odbojów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.1. 18</b>		<b>Drzwi D 18 - 1,10x2.10</b>			
136 d.3. 1.18	KNR 0-19 0931-06 analiza indywidualna	Drzwi wewnętrzne D18 - EI60, stalowe profilowe dwuskrzydłowe, z profili stalowych zamkniętych dwukomorowych z przekładką ognioochronną, wypełnione szkłem bezpiecznym ognioochronnym lub płytą stalową warstwową w kolorze IGP, wytrzymałość mechaniczna - klasa 3, trwałość mechaniczna - klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400-2004	m <sup>2</sup>		
		1.10*2.10	m <sup>2</sup>	2.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.310</b>
137 d.3. 1.18	KNR-W 4-01 0921-03 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu zamka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
138 d.3. 1.18	KNR-W 4-01 0921-17 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych z rozetami i pochwytów	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
139 d.3. 1.18	KNR-W 4-01 0921-12 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu samozamykaczy ASSA ABLOY DC840	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
140 d.3. 1.18	KNR-W 4-01 0921-02 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu sprężyn automatycznych - elektrozaczep	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
141 d.3. 1.18	KNR-W 4-01 0921-14 analiza indywidualna	Założenie na nowym miejscu odbojów	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.2</b>		<b>ŚLUSARKA</b>			
<b>3.2. 1</b>		<b>Zestaw ZS 2 - 2,80x3,60</b>			
142 d.3. 2.1	KNR 2 1302-04	ZS 2 - zestaw szklany z profili stalowych + 2x drzwi dwuskrzydłowe o wym. 2,80x3,60, szkło bezpieczne, blenda ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>		
		2.80*3.60*3	m <sup>2</sup>	30.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.240</b>
143 d.3. 2.1	KNR AL-01 0304-06	Samozamykacz do drzwi	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2*3	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
144	KNR-W 4-01 d.3. 0921-03 2.1	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2*3	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
145	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 2.1	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2*3	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
146	KNR-W 4-01 d.3. 0921-15 2.1	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych	szt.		
		2*3	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
147	KNR-W 4-01 d.3. 0324-01 2.1	Montaż odbojów drzwiowych	szt.		
		2*3	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
148	KNR-W 4-01 d.3. 0921-16 2.1	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2*3	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>3.2.</b>		<b>S2</b>			
<b>2</b>					
149	KNNR 2 d.3. 1302-02 2.2	S2 - zestaw szklany z profili stalowych bezdrzwiowy, szkło bezpieczne, EI60, blenda ze stali nierdzewnej	m <sup>2</sup>		
		1.58*3.60	m <sup>2</sup>	5.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.688</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>4.1</b>		<b>ŚCIANY - TYNKI, MALOWANIE, GRESY</b>			
<b>4.2</b>		<b>KONDYGNACJA III, PIĘTRO II, ODDZIAŁ V</b>			
<b>4.2.</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.01 - klatka schodowa 5</b>			
<b>1</b>					
150	NNRNKB d.4. 202 0830-01 2.1	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		18.92*3	m <sup>2</sup>	56.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.760</b>
151	KNR-W 2-02 d.4. 2011-02 2.1	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		56.76	m <sup>2</sup>	56.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.760</b>
152	KNR-W 2-02 d.4. 1510-03 2.1	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		56.76	m <sup>2</sup>	56.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.760</b>
<b>4.2.</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.02 - korytarz 1</b>			
<b>2</b>					
153	NNRNKB d.4. 202 0830-01 2.2	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		16.57*3	m <sup>2</sup>	49.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.710</b>
154	KNR-W 2-02 d.4. 2011-02 2.2	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		49.71	m <sup>2</sup>	49.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.710</b>
155	KNR-W 2-02 d.4. 1510-03 2.2	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		49.71	m <sup>2</sup>	49.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.710</b>
<b>4.2.</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.04 - szatnia</b>			
<b>3</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
156	NNRNKB d.4. 202 0830-01 2.3	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		11.69*4	m <sup>2</sup>	46.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.760</b>
157	KNR-W 2-02 d.4. 2011-02 2.3	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		46.76	m <sup>2</sup>	46.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.760</b>
158	KNR-W 2-02 d.4. 1510-03 2.3	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		46.76	m <sup>2</sup>	46.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.760</b>
<b>4.2.</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.05 - łazienka technologiczna</b>			
<b>4</b>					
159	KNR 0-12II d.4. 0829-04 2.4 analogia	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		30.30	m <sup>2</sup>	30.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.300</b>
160	NNRNKB d.4. 202 0842-01 2.4	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		4*3	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4.2.</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.06 - pom. porządkowe 1</b>			
<b>5</b>					
161	KNR 0-12II d.4. 0829-04 2.5 analogia	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		27.75	m <sup>2</sup>	27.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.750</b>
162	NNRNKB d.4. 202 0842-01 2.5	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		4*3	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4.2.</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.07 - gab. lekarski 1</b>			
<b>6</b>					
163	NNRNKB d.4. 202 0830-01 2.6	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		11.59*4	m <sup>2</sup>	46.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.360</b>
164	KNR-W 2-02 d.4. 2011-02 2.6	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		46.36	m <sup>2</sup>	46.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.360</b>
165	KNR-W 2-02 d.4. 1510-03 2.6	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		46.36	m <sup>2</sup>	46.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.360</b>
166	KNR-W 2-02 d.4. 1123-02 2.6	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter	m <sup>2</sup>		
		11.59	m <sup>2</sup>	11.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.590</b>
167	KNR 2 d.4. 1206-07 2.6	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11.59	m <sup>2</sup>	11.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.590</b>
<b>4.2.</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.08 - pom. kuchenne "brudne"</b>			
<b>7</b>					
168	NNRNKB d.4. 202 0830-01 2.7	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		8.59	m <sup>2</sup>	8.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.590</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.4. 2011-02 2.7	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		8.59	m <sup>2</sup>	8.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.590</b>
170 d.4. 1510-03 2.7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		8.59	m <sup>2</sup>	8.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.590</b>
171 d.4. 0829-04 2.7	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	analogia	25.77	m <sup>2</sup>	25.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.770</b>
172 d.4. 202 0842-01 2.7	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		4*3	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4.2. 8</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.09 - pom. kuchenne 'czyste'</b>			
173 d.4. 202 0830-01 2.8	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		13.19	m <sup>2</sup>	13.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.190</b>
174 d.4. 2011-02 2.8	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		13.19	m <sup>2</sup>	13.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.190</b>
175 d.4. 1510-03 2.8	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		13.19	m <sup>2</sup>	13.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.190</b>
176 d.4. 0829-04 2.8	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	analogia	39.57	m <sup>2</sup>	39.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.570</b>
177 d.4. 202 0842-01 2.8	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		4*3	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4.2. 9</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.10 - pom. techniczne</b>			
178 d.4. 0829-04 2.9	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
	analogia	5.04	m <sup>2</sup>	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
179 d.4. 202 0842-01 2.9	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		5.04	m	5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
<b>4.2. 10</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.11 - korytarz 2</b>			
180 d.4. 202 0830-01 2.10	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		39.49*3	m <sup>2</sup>	118.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.470</b>
181 d.4. 2011-02 2.10	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		118.47	m <sup>2</sup>	118.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.470</b>
182 d.4. 1510-03 2.10	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		118.47	m <sup>2</sup>	118.470	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>118.470</b>
<b>4.2.11</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.12 - przedsionek 1</b>			
183 d.4. 202 0830-01 2.11	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		8.26*4	m <sup>2</sup>	33.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.040</b>
184 d.4. 2011-02 2.11	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		33.04	m <sup>2</sup>	33.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.040</b>
185 d.4. 1510-03 2.11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		33.04	m <sup>2</sup>	33.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.040</b>
<b>4.2.12</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.13 - klatka schodowa 4</b>			
186 d.4. 202 0830-01 2.12	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		22.22*3	m <sup>2</sup>	66.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.660</b>
187 d.4. 2011-02 2.12	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		66.66	m <sup>2</sup>	66.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.660</b>
188 d.4. 1510-03 2.12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		66.66	m <sup>2</sup>	66.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.660</b>
<b>4.2.13</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.14 - korytarz 3</b>			
189 d.4. 202 0830-01 2.13	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		43.60*3	m <sup>2</sup>	130.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.800</b>
190 d.4. 2011-02 2.13	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		130.80	m <sup>2</sup>	130.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.800</b>
191 d.4. 1510-03 2.13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		130.80	m <sup>2</sup>	130.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.800</b>
<b>4.2.14</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.15 - wc personelu</b>			
192 d.4. 0829-04 2.14	KNR 0-12II analogia	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		5.55	m <sup>2</sup>	5.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.550</b>
193 d.4. 202 0842-01 2.14	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		4*3	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>4.2.15</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.16 - gab. zabiegowy 1</b>			
194 d.4. 202 0830-01 2.15	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		12.77*4	m <sup>2</sup>	51.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.080</b>
195 d.4. 2011-02 2.15	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		51.08	m <sup>2</sup>	51.080	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>51.080</b>
196 d.4. 2.15	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakteriostatycznymi  51.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.080</b>
197 d.4. 2.15	KNR-W 2-02 1123-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 12.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.770</b>
198 d.4. 2.15	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  12.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.770</b>
<b>4.2. 16</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.17 - sala obserwacyjna 1</b>			
199 d.4. 2.16	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica  12.19*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.760</b>
200 d.4. 2.16	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje  48.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.760</b>
201 d.4. 2.16	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakteriostatycznymi  48.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.760</b>
<b>4.2. 17</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.18 - dyżurka pielęgniarek</b>			
202 d.4. 2.17	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica  11.20*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.800</b>
203 d.4. 2.17	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje  44.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.800</b>
204 d.4. 2.17	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakteriostatycznymi  44.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.800</b>
205 d.4. 2.17	KNR-W 2-02 1123-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 11.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
206 d.4. 2.17	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  11.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
<b>4.2. 18</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.19 - sala obserwacyjna 2</b>			
207 d.4. 2.18	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica  7.88*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.520</b>
208 d.4. 2.18	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje  31.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
209 d.4. 1510-03 2.18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		31.52	m <sup>2</sup>	31.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.520</b>
<b>4.2. 19</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.20 - sanitariaty damskie</b>			
210 d.4. 0829-04 2.19	KNR 0-12II analogia	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		57.39	m <sup>2</sup>	57.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.390</b>
211 d.4. 202 0842-01 2.19	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		6*3	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4.2. 20</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.21 - pok. chorych 1</b>			
212 d.4. 202 0830-01 2.20	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		12.76*4	m <sup>2</sup>	51.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.040</b>
213 d.4. 2011-02 2.20	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		51.04	m <sup>2</sup>	51.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.040</b>
214 d.4. 1510-03 2.20	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		51.04	m <sup>2</sup>	51.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.040</b>
<b>4.2. 21</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.22 - pok. chorych 2</b>			
215 d.4. 202 0830-01 2.21	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		10.78*4	m <sup>2</sup>	43.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.120</b>
216 d.4. 2011-02 2.21	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		43.12	m <sup>2</sup>	43.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.120</b>
217 d.4. 1510-03 2.21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		43.12	m <sup>2</sup>	43.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.120</b>
<b>4.2. 22</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.23 - pok. chorych 3</b>			
218 d.4. 202 0830-01 2.22	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		11.30*4	m <sup>2</sup>	45.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.200</b>
219 d.4. 2011-02 2.22	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		45.20	m <sup>2</sup>	45.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.200</b>
220 d.4. 1510-03 2.22	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		45.20	m <sup>2</sup>	45.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.200</b>
<b>4.2. 23</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.24 - brudownik</b>			
221 d.4. 0829-04 2.23	KNR 0-12II analogia	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		10.62	m <sup>2</sup>	10.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.620</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
222 d.4. 2.23	NNRNKB 202 0842-01	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		10.62	m	10.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.620</b>
<b>4.2. 24</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.25 - palarnia</b>			
223 d.4. 2.24	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		4.52*4	m <sup>2</sup>	18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
224 d.4. 2.24	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
225 d.4. 2.24	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		18.08	m <sup>2</sup>	18.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.080</b>
<b>4.2. 25</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.26 - korytarz 4</b>			
226 d.4. 2.25	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		30.83*3	m <sup>2</sup>	92.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.490</b>
227 d.4. 2.25	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		92.49	m <sup>2</sup>	92.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.490</b>
228 d.4. 2.25	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		92.49	m <sup>2</sup>	92.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.490</b>
<b>4.2. 26</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.27 - klatka schodowa 3</b>			
229 d.4. 2.26	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		21.44*3	m <sup>2</sup>	64.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.320</b>
230 d.4. 2.26	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		64.32	m <sup>2</sup>	64.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.320</b>
231 d.4. 2.26	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		64.32	m <sup>2</sup>	64.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.320</b>
<b>4.2. 27</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.28 - pok. oddziałowej</b>			
232 d.4. 2.27	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		10.61*4	m <sup>2</sup>	42.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.440</b>
233 d.4. 2.27	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		42.44	m <sup>2</sup>	42.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.440</b>
234 d.4. 2.27	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		42.44	m <sup>2</sup>	42.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.440</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
235 d.4. 1123-02 2.27	KNR-W 2-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulono- we - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 10.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
236 d.4. 1206-07 2.27	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  10.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
<b>4.2. 28</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.29 - gab. lekarski 2</b>			
237 d.4. 202 0830-01 2.28	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mecha- nicznym - piwnica  12.76*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.040</b>
238 d.4. 2011-02 2.28	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje  51.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.040</b>
239 d.4. 1510-03 2.28	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakteriostatycznymi  51.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  51.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.040</b>
240 d.4. 1123-02 2.28	KNR-W 2-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulono- we - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 12.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.760</b>
241 d.4. 1206-07 2.28	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  12.76	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.760</b>
<b>4.2. 29</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.30 - sanitariaty męskie</b>			
242 d.4. 0829-04 2.29	KNR 0-12II analogia	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej me- todą zwykłą  40.65	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.650</b>
243 d.4. 202 0842-01 2.29	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami  6*3	m  m	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4.2. 30</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.31 - gab. zabiegowy 2</b>			
244 d.4. 202 0830-01 2.30	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mecha- nicznym - piwnica  14.34*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.360</b>
245 d.4. 2011-02 2.30	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje  57.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.360</b>
246 d.4. 1510-03 2.30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakteriostatycznymi  57.36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.360</b>
247 d.4. 1123-02 2.30	KNR-W 2-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulono- we - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 14.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.340</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
248 d.4. 1206-07 2.30	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		14.34	m <sup>2</sup>	14.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.340</b>
<b>4.2. 31</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.32 - pok. dzienny</b>			
249 d.4. 202 0830-01 2.31	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		28.46*4	m <sup>2</sup>	113.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.840</b>
250 d.4. 2011-02 2.31	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		113.84	m <sup>2</sup>	113.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.840</b>
251 d.4. 1510-03 2.31	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		113.84	m <sup>2</sup>	113.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.840</b>
<b>4.2. 32</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.33 - pok. chorych 5</b>			
252 d.4. 202 0830-01 2.32	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		11.16*4	m <sup>2</sup>	44.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.640</b>
253 d.4. 2011-02 2.32	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		44.64	m <sup>2</sup>	44.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.640</b>
254 d.4. 1510-03 2.32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		44.64	m <sup>2</sup>	44.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.640</b>
<b>4.2. 33</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.34 - pok. chorych 6</b>			
255 d.4. 202 0830-01 2.33	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		22.32*4	m <sup>2</sup>	89.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.280</b>
256 d.4. 2011-02 2.33	KNR-W 2-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		89.28	m <sup>2</sup>	89.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.280</b>
257 d.4. 1510-03 2.33	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		89.28	m <sup>2</sup>	89.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.280</b>
<b>4.2. 34</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.35 - magazyn czystej bielizny + magazynek</b>			
258 d.4. 0829-04 2.34	KNR 0-12II analogia	Licowanie ścian płytkami GRES techniczny o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		42.46	m <sup>2</sup>	42.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.460</b>
259 d.4. 202 0842-01 2.34	NNRNKB	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami	m		
		6*3	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4.2. 35</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.36 - pok. chorych 7</b>			
260 d.4. 202 0830-01 2.35	NNRNKB	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		20.31*4	m <sup>2</sup>	81.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.240</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
261 d.4. 2.35	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		81.24	m <sup>2</sup>	81.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.240</b>
262 d.4. 2.35	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		81.24	m <sup>2</sup>	81.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.240</b>
<b>4.2. 36</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.37 - pok. chorych 8</b>			
263 d.4. 2.36	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		32.99*4	m <sup>2</sup>	131.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.960</b>
264 d.4. 2.36	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		131.96	m <sup>2</sup>	131.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.960</b>
265 d.4. 2.36	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		131.96	m <sup>2</sup>	131.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.960</b>
<b>4.2. 37</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.38 - pok chorych 9</b>			
266 d.4. 2.37	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		28.19*4	m <sup>2</sup>	112.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.760</b>
267 d.4. 2.37	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		112.76	m <sup>2</sup>	112.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.760</b>
268 d.4. 2.37	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		112.76	m <sup>2</sup>	112.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.760</b>
<b>4.2. 38</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.39 - pok. psychologa</b>			
269 d.4. 2.38	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		18.47*4	m <sup>2</sup>	73.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.880</b>
270 d.4. 2.38	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		73.88	m <sup>2</sup>	73.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.880</b>
271 d.4. 2.38	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		73.88	m <sup>2</sup>	73.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.880</b>
272 d.4. 2.38	KNR-W 2-02 1123-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter	m <sup>2</sup>		
		18.47	m <sup>2</sup>	18.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.470</b>
273 d.4. 2.38	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		18.47	m <sup>2</sup>	18.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.470</b>
<b>4.2. 39</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.40 - gab. lekarski 3</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
274 d.4. 2.39	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica 11.02*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.080</b>
275 d.4. 2.39	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje 44.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.080</b>
276 d.4. 2.39	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi 44.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.080</b>
277 d.4. 2.39	KNR-W 2-02 1123-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 11.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
278 d.4. 2.39	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 11.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
<b>4.2. 40</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.41 - pok. socjalny</b>			
279 d.4. 2.40	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica 9.93*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.720</b>
280 d.4. 2.40	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje 39.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.720</b>
281 d.4. 2.40	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi 39.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.720</b>
282 d.4. 2.40	KNR-W 2-02 1123-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 9.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.930</b>
283 d.4. 2.40	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 9.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.930</b>
<b>4.2. 41</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.42 - pok. ordynatora</b>			
284 d.4. 2.41	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica 10.82*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.280</b>
285 d.4. 2.41	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje 43.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.280</b>
286 d.4. 2.41	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi 43.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.280</b>
287 d.4. 2.41	KNR-W 2-02 1123-02	Wykładzina z tworzyw sztucznych na ścianach bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.82	m <sup>2</sup>	10.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.820</b>
288 d.4. 2.41	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		10.82	m <sup>2</sup>	10.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.820</b>
<b>4.2. 42</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.43 - pracownia terapii</b>			
289 d.4. 2.42	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		16.87*4	m <sup>2</sup>	67.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.480</b>
290 d.4. 2.42	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		67.48	m <sup>2</sup>	67.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.480</b>
291 d.4. 2.42	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		67.46	m <sup>2</sup>	67.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.460</b>
<b>4.2. 43</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.44 - świetlica</b>			
292 d.4. 2.43	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		42.94*4	m <sup>2</sup>	171.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.760</b>
293 d.4. 2.43	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		171.76	m <sup>2</sup>	171.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.760</b>
294 d.4. 2.43	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		171.76	m <sup>2</sup>	171.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.760</b>
<b>4.2. 44</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.45 - pokój terapii</b>			
295 d.4. 2.44	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		17.06*4	m <sup>2</sup>	68.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.240</b>
296 d.4. 2.44	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		68.24	m <sup>2</sup>	68.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.240</b>
297 d.4. 2.44	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		68.24	m <sup>2</sup>	68.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.240</b>
<b>4.2. 45</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.46 - sala dydaktyczna</b>			
298 d.4. 2.45	NNRNKB 202 0830-01	Tynki cementowe III kat.wykonane ręcznie na ścianach z transportem mechanicznym - piwnica	m <sup>2</sup>		
		18.68*4	m <sup>2</sup>	74.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.720</b>
299 d.4. 2.45	KNR-W 2-02 2011-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pozostałe kondygnacje	m <sup>2</sup>		
		74.72	m <sup>2</sup>	74.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.720</b>
300 d.4. 2.45	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych farbami bakterioostatycznymi	m <sup>2</sup>		
		74.72	m <sup>2</sup>	74.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.720</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.3		<b>POSADZKI</b>			
4.4		<b>KONDYGNACJA III, PIĘTRO II, ODDZIAŁ V</b>			
4.4.1		<b>Pomieszczenie nr 2.01 - klatka schodowa 5</b>			
301 d.4. 202 0618-03 4.1	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 18.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.920</b>
302 d.4. 202 1130-01 4.1	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 18.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.920</b>
303 d.4. 202 2806-05 4.1	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 18.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.920</b>
4.4.2		<b>Pomieszczenie nr 2.02 - korytarz 1</b>			
304 d.4. 1123-02 4.2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 16.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.570</b>
305 d.4. 1124-05 4.2	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 16.57	m m	 16.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.570</b>
306 d.4. 1206-07 4.2	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 16.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.570</b>
4.4.3		<b>Pomieszczenie nr 2.04 - szatnia</b>			
307 d.4. 1123-02 4.3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 11.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.690</b>
308 d.4. 1124-05 4.3	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 11.69	m m	 11.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.690</b>
309 d.4. 1206-07 4.3	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 11.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.690</b>
4.4.4		<b>Pomieszczenie nr 2.05 - łazienka technologiczna</b>			
310 d.4. 1123-02 4.4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.100</b>
311 d.4. 1124-05 4.4	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 10.10	m m	 10.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.100</b>
312 d.4. 1206-07 4.4	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 10.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.100</b>
<b>4.4.5</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.06 - pom. porządkowe 1</b>			
313 d.4. 202 0618-03 4.5	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 9.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.250</b>
314 d.4. 202 1130-01 4.5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 9.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.250</b>
315 d.4. 202 2806-05 4.5	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 9.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.250</b>
<b>4.4.6</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.07 - gab. lekarski 1</b>			
316 d.4. 202 0618-03 4.6	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 11.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.590</b>
317 d.4. 202 1130-01 4.6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 11.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.590</b>
318 d.4. 202 2806-05 4.6	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 11.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.590</b>
<b>4.4.7</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.08 - pom. kuchenne "brudne"</b>			
319 d.4. 1123-02 4.7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm parter 8.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.590</b>
320 d.4. 1124-05 4.7	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane 8.59	m  m	  8.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.590</b>
321 d.4. 1206-07 4.7	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 8.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.590</b>
<b>4.4.8</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.09 - pom. kuchenne 'czyste'</b>			
322 d.4. 202 0618-03 4.8	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 13.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.190</b>
323 d.4. 202 1130-01 4.8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 13.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.190</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
324 d.4. 4.8	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 13.19	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       13.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.190</b>
<b>4.4. 9</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.10 - pom. techniczne</b>			
325 d.4. 4.9	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 1.68	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
326 d.4. 4.9	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach  1.68	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
327 d.4. 4.9	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 1.68	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
<b>4.4. 10</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.11 - korytarz 2</b>			
328 d.4. 4.10	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 39.49	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       39.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.490</b>
329 d.4. 4.10	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach  39.49	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       39.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.490</b>
330 d.4. 4.10	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 39.49	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       39.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.490</b>
<b>4.4. 11</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.12 - przedsionek 1</b>			
331 d.4. 4.11	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm  parter 8.26	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
332 d.4. 4.11	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane  8.26	m       m	       8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
333 d.4. 4.11	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  8.26	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       8.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.260</b>
<b>4.4. 12</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.13 - klatka schodowa 4</b>			
334 d.4. 4.12	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm  parter 22.22	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       22.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.220</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
335 d.4. 1124-05 4.12	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		22.22	m	22.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.220</b>
336 d.4. 1206-07 4.12	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		22.22	m <sup>2</sup>	22.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.220</b>
<b>4.4. 13</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.14 - korytarz 3</b>			
337 d.4. 202 0618-03 4.13	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		43.60	m <sup>2</sup>	43.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.600</b>
338 d.4. 202 1130-01 4.13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		43.60	m <sup>2</sup>	43.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.600</b>
339 d.4. 202 2806-05 4.13	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032	m <sup>2</sup>		
		43.60	m <sup>2</sup>	43.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.600</b>
<b>4.4. 14</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.15 - wc personelu</b>			
340 d.4. 1123-02 4.14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter	m <sup>2</sup>	1.850	
		1.85			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
341 d.4. 1124-05 4.14	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		1.85	m	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
342 d.4. 1206-07 4.14	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		1.85	m <sup>2</sup>	1.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.850</b>
<b>4.4. 15</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.16 - gab. zabiegowy 1</b>			
343 d.4. 202 0618-03 4.15	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		12.77	m <sup>2</sup>	12.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.770</b>
344 d.4. 202 1130-01 4.15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		12.77	m <sup>2</sup>	12.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.770</b>
345 d.4. 202 2806-05 4.15	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032	m <sup>2</sup>		
		12.77	m <sup>2</sup>	12.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.770</b>
<b>4.4. 16</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.17 - sala obserwacyjna 1</b>			
346 d.4. 1123-02 4.16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter	m <sup>2</sup>	12.190	
		12.19			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12.190</b>
347 d.4. 4.16	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		12.19	m	12.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.190</b>
348 d.4. 4.16	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		12.19	m <sup>2</sup>	12.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.190</b>
<b>4.4. 17</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.18 - dyżurka pielęgniarek</b>			
349 d.4. 4.17	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 11.20	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
350 d.4. 4.17	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		11.20	m	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
351 d.4. 4.17	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11.20	m <sup>2</sup>	11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
<b>4.4. 18</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.19 - sala obserwacyjna 2</b>			
352 d.4. 4.18	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 7.88	m <sup>2</sup>	7.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.880</b>
353 d.4. 4.18	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		7.88	m	7.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.880</b>
354 d.4. 4.18	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		7.88	m <sup>2</sup>	7.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.880</b>
<b>4.4. 19</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.20 - sanitariaty damskie</b>			
355 d.4. 4.19	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 19.13	m <sup>2</sup>	19.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.130</b>
356 d.4. 4.19	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		19.13	m	19.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.130</b>
357 d.4. 4.19	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		19.13	m <sup>2</sup>	19.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.130</b>
<b>4.4. 20</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.21 - pok. chorych 1</b>			
358 d.4. 4.20	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 12.76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.760</b>
359 d.4. 4.20	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.76	m <sup>2</sup>	12.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.760</b>
360 d.4. 4.20	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 12.76	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       12.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.760</b>
<b>4.4. 21</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.22 - pok. chorych 2</b>			
361 d.4. 4.21	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm  parter 10.78	m <sup>2</sup>     m <sup>2</sup>	     10.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.780</b>
362 d.4. 4.21	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane  10.78	m  m	  10.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.780</b>
363 d.4. 4.21	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  10.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.780</b>
<b>4.4. 22</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.23 - pok. chorych 3</b>			
364 d.4. 4.22	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm  parter 11.30	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    11.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.300</b>
365 d.4. 4.22	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane  11.30	m  m	  11.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.300</b>
366 d.4. 4.22	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  11.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.300</b>
<b>4.4. 23</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.24 - brudownik</b>			
367 d.4. 4.23	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm  parter 3.54	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    3.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.540</b>
368 d.4. 4.23	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane  3.54	m  m	  3.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.540</b>
369 d.4. 4.23	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  3.54	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.540</b>
<b>4.4. 24</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.25 - palarnia</b>			
370 d.4. 4.24	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 4.52	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    4.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.520</b>
371 d.4. 4.24	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach 4.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.520</b>
372 d.4. 4.24	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 4.52	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       4.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.520</b>
<b>4.4. 25</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.26 - korytarz 4</b>			
373 d.4. 4.25	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm  parter 30.83	m <sup>2</sup>     m <sup>2</sup>	     30.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.830</b>
374 d.4. 4.25	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane  30.83	m  m	  30.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.830</b>
375 d.4. 4.25	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  30.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.830</b>
<b>4.4. 26</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.27 - klatka schodowa 3</b>			
376 d.4. 4.26	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm  parter 21.44	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    21.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.440</b>
377 d.4. 4.26	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane  21.44	m  m	  21.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.440</b>
378 d.4. 4.26	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych  21.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.440</b>
<b>4.4. 27</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.28 - pok. oddziałowej</b>			
379 d.4. 4.27	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 10.61	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
380 d.4. 4.27	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach  10.61	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
381 d.4. 4.27	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032 10.61	m <sup>2</sup>       m <sup>2</sup>	       10.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.610</b>
<b>4.4. 28</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.29 - gab. lekarski 2</b>			
382 d.4. 4.28	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm  parter 12.76	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	    12.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.760</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
383 d.4. 4.28	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		12.76	m	12.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.760</b>
384 d.4. 4.28	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		12.76	m <sup>2</sup>	12.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.760</b>
<b>4.4. 29</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.30 - sanitariaty męskie</b>			
385 d.4. 4.29	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 13.55	m <sup>2</sup>	13.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.550</b>
386 d.4. 4.29	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		13.55	m	13.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.550</b>
387 d.4. 4.29	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		13.55	m <sup>2</sup>	13.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.550</b>
<b>4.4. 30</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.31 - gab. zabiegowy 2</b>			
388 d.4. 4.30	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		14.34	m <sup>2</sup>	14.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.340</b>
389 d.4. 4.30	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		14.34	m <sup>2</sup>	14.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.340</b>
390 d.4. 4.30	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032	m <sup>2</sup>		
		14.34	m <sup>2</sup>	14.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.340</b>
<b>4.4. 31</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.32 - pok. dzienny</b>			
391 d.4. 4.31	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 28.46	m <sup>2</sup>	28.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.460</b>
392 d.4. 4.31	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		28.46	m	28.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.460</b>
393 d.4. 4.31	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		28.46	m <sup>2</sup>	28.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.460</b>
<b>4.4. 32</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.33 - pok. chorych 5</b>			
394 d.4. 4.32	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 11.16	m <sup>2</sup>	11.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.160</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
395 d.4. 4.32	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		11.16	m	11.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.160</b>
396 d.4. 4.32	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11.16	m <sup>2</sup>	11.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.160</b>
<b>4.4. 33</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.34 - pok. chorych 6</b>			
397 d.4. 4.33	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 22.32	m <sup>2</sup>	22.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.320</b>
398 d.4. 4.33	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		22.32	m	22.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.320</b>
399 d.4. 4.33	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		22.32	m <sup>2</sup>	22.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.320</b>
<b>4.4. 34</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.35 - magazyn czystej bielizny + magazynek</b>			
400 d.4. 4.34	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 14.16	m <sup>2</sup>	14.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.160</b>
401 d.4. 4.34	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		14.16	m	14.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.160</b>
402 d.4. 4.34	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		14.16	m <sup>2</sup>	14.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.160</b>
<b>4.4. 35</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.36 - pok. chorych 7</b>			
403 d.4. 4.35	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		20.31	m <sup>2</sup>	20.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.310</b>
404 d.4. 4.35	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
		20.31	m <sup>2</sup>	20.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.310</b>
405 d.4. 4.35	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach: higieniczno-sanitarnych 20x40, kolor white łazienki pacjentów 20x20, kolor RAL 5015 kuchnia 20x20, kolor RAL 1002 pomieszczenia mokre i techniczne 20x20, kolor RAL 7032	m <sup>2</sup>		
		20.31	m <sup>2</sup>	20.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.310</b>
<b>4.4. 36</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.37 - pok. chorych 8</b>			
406 d.4. 4.36	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 32.99	m <sup>2</sup>	32.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.990</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
407 d.4. 4.36	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		32.99	m	32.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.990</b>
408 d.4. 4.36	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		32.99	m <sup>2</sup>	32.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.990</b>
<b>4.4. 37</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.38 - pok. chorych 9</b>			
409 d.4. 4.37	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 28.19	m <sup>2</sup>	28.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.190</b>
410 d.4. 4.37	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		28.19	m	28.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.190</b>
411 d.4. 4.37	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		28.19	m <sup>2</sup>	28.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.190</b>
<b>4.4. 38</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.39 - pok. psychologa</b>			
412 d.4. 4.38	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 18.47	m <sup>2</sup>	18.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.470</b>
413 d.4. 4.38	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		18.47	m	18.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.470</b>
414 d.4. 4.38	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		18.47	m <sup>2</sup>	18.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.470</b>
<b>4.4. 39</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.40 - gab. lekarski 3</b>			
415 d.4. 4.39	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 11.02	m <sup>2</sup>	11.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
416 d.4. 4.39	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		11.02	m	11.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
417 d.4. 4.39	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11.02	m <sup>2</sup>	11.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.020</b>
<b>4.4. 40</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.41 - pok. socjalny</b>			
418 d.4. 4.40	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter 9.93	m <sup>2</sup>	9.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.930</b>
419 d.4. 4.40	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9.93	m	9.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.930</b>
420 d.4. 4.40	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		9.93	m <sup>2</sup>	9.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.930</b>
<b>4.4. 41</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.42 - pok. ordynatora</b>			
421 d.4. 4.41	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter			
		10.82	m <sup>2</sup>	10.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.820</b>
422 d.4. 4.41	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		10.82	m	10.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.820</b>
423 d.4. 4.41	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		10.82	m <sup>2</sup>	10.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.820</b>
<b>4.4. 42</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.43 - pracownia terapii</b>			
424 d.4. 4.42	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter			
		16.87	m <sup>2</sup>	16.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.870</b>
425 d.4. 4.42	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		16.87	m	16.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.870</b>
426 d.4. 4.42	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		16.87	m <sup>2</sup>	16.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.870</b>
<b>4.4. 43</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.44 - świetlica</b>			
427 d.4. 4.43	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter			
		42.94	m <sup>2</sup>	42.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.940</b>
428 d.4. 4.43	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		42.94	m	42.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.940</b>
429 d.4. 4.43	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		42.94	m <sup>2</sup>	42.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.940</b>
<b>4.4. 44</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.45 - pok. terapii</b>			
430 d.4. 4.44	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter			
		17.06	m <sup>2</sup>	17.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.060</b>
431 d.4. 4.44	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		17.06	m	17.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.060</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
432 d.4. 4.44	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		17.06	m <sup>2</sup>	17.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.060</b>
<b>4.4. 4.5</b>		<b>Pomieszczenie nr 2.46 - sala dydaktyczna</b>			
433 d.4. 4.45	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina PVC jednowarstwowa, klasa ścieralności T cokoliki wys. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		parter	m <sup>2</sup>	18.680	
		18.68			
				<b>RAZEM</b>	<b>18.680</b>
434 d.4. 4.45	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		18.68	m	18.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.680</b>
435 d.4. 4.45	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		18.68	m <sup>2</sup>	18.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.680</b>
<b>4.5</b>		<b>SUFITY</b>			
<b>4.6</b>		<b>KONDYGNACJA III, PIĘTRO II, ODDZIAŁ V</b>			
436 d.4. 6	KNR-W 2-02 2701-01 analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami włókno-ce-mentowymi	m <sup>2</sup>		
		130.49	m <sup>2</sup>	130.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.490</b>